

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://vortmax.nt-rt.ru> || vxm@nt-rt.ru

КАРТОФЕЛЕЧИСТКИ

Картофелечистка Vortmax PPF5 220V



Технические характеристики:

Бренд	Vortmax
Комплектация	с мезгосборником
Материал изготовления	Нержавеющая сталь
Мощность (Вт)	370
Напряжение (В)	220
Производительность	150
Длина (мм)	520
Ширина (мм)	530
Высота (мм)	700

Описание

Картофелечистка Vortmax PPF5 220V прекрасно подходит для очистки корнеплодов от кожуры. Корпус выполнен из нержавеющей стали, ручки изготовлены из высокопрочного пластика. Прозрачная крышка из поликарбоната позволяет следить за процессом очистки. Данная модель поставляется в комплекте с подставкой и фильтром-мезгосборником, что позволяет предотвратить попадание очистков в канализацию. Простая и понятная электромеханическая панель управления максимально упрощают работу оператора с оборудованием. Предусмотрен таймер. Производительность 150 кг/ч. Максимальная загрузка за цикл 5 кг.